

Produktdatablad

AR6509



ARRONE: Dörrstängare

- Stängningskraft: 2 till 5 justerbar med fjädertryck
- Funktion: Stängning, stängningsfördröjning, stängningshastighet, tillslag, öppningsmotstånd
- Max dörrbredd: 1 250 mm
- Max dörrvikt: 100 kg
- Montering på dörrblad på gångjärnssidan eller karmmontering på anslagsidan
- **Typgodkänd i BS EN 1154:1997**
 - Monterad på dörrblad på gångjärnssidan: 4 | 8 | 5/2 | 1* | 1 | 3
 - Karmmontering på anslagsidan : 3 | 8 | 5/2 | 1* | 1 | 3
- Brandtestad enligt BS EN 1634 del 1. Bedömd för användning i 30, 60 och 120 minuter på branddörrar av trä
- CE-märkt: AD5285, UKCA-märkt: AD7690
- Certifierad-godkänd: CF5430, CE DOP: HUK0066, UKCA DOP: HUK0066

Artikelnummer	AR5000844
Modell	AR6509B-BX-SE
EAN	5051358084544
Ursprungsland	Taiwan
Tullkod	83026000
Dörrtyp	Trä
Max dörrbredd	1250mm
Max dörrvikt	100 kg
Stängningskraft	EN 2-5 (13-37Nm)
Öppningsvinkel	Max 180 grader
Arm typ	Glidarm
Färg	Silver
Dimensioner	256,5x60x48mm
Förpackningsstorlek	1
Ytterkartong	4

