

Säkerhetsanordning BK805

Användning

Säkerhetsanordning BK805 används istället för handtag på inåtgående fönster/fönsterdörr med spanjolett, där barnsäkerhet eller skydd mot oönskad öppning önskas. T.ex. i trapphus, korridorer, sjukhus, förskolor etc.

Egenskaper

BK805 har Kisi 2:s funktion (typgodkänd som barnskyddande spärranordning, SITAC 0252/07) och manövreras med fyrkantnyckel. Levereras med 7 eller 8 mm fyrkantssprint, längd 70 mm.

Material

Zamak och nylon samt täckbricka av aluminium

Ytbehandling

Aluminium, silver F1 eller vitlackad

Tillbehör

Fyrkantnyckel BK804



Montering och användning

Skruva fast spärrhuset med fyrkantssprinten på bågen

Placera täckbrickan i rätt läge och tryck fast

Skjut täckbrickan uppåt

Håll båda spärrarna intryckta och vrid nyckeln för att öppna/stänga



Beslagskonsult AB

Uggedalsvägen 45, S-427 40 Billdal

Tel. +46 (0) 31 91 40 30, Fax. +46 (0) 31 91 40 31

E-mail: info@beslagskonsult.se, www.beslagskonsult.se

SE-banken, Göteborg, Konto nr.: 5016-10 099 56, Bankgiro: 5744-1511, Postgiro: 24 41 47-5, Org. Nr.: 556407-9506