

Produktdatablad

Plus

AR7383



ARRONE infälld överliggande dörrstängare:

- Stängningskraft: Justerbar mellan 2–4 via fjäderspänning
- Funktion: Stängning, tillslag, dämpat slutstopp (cushion stop)
- Täckkåpa: Ingen täckkåpa
- Max dörrbredd: 1 100 mm
- Max dörrvikt: 80 kg
- Montering av arm: Infälld i dörrblad / överstycke (transom)
- Typgodkänd enligt samtliga krav i BS EN 1154:1997
- Dörrmonterad drag-sida / överstycksmonterad drag-sida: 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
- Inkluderad i godkänd brandtest enligt BS EN 1634-1.
- Bedömd för användning på trädörrar med 30, 60, 90 och 120 minuters brandklass.
- CE-märkt: AD5071
- Certifire-godkänd: CF5181
- DOP: HUK0026
- AR7383-serien har brandtestats med användning av svällist-kit (AR/INT-7383).
Leverans och montering av detta kit är avgörande för att uppfylla testkraven.
HOPPE tar inget ansvar för installation på brandklassade dörrar utan det brandtestade svällist-skyddet.

Artikelnummer	50002478
Produktreferens	AR7383-KIT-SE
EAN-kod	5051358078147
Tillverkningsland	Taiwan
Tullkod (CN-kod)	83026000
Typ	Mekanism och glidskena
Dörrtyp	Trädörr / Metall-dörr
Max dörrbredd	1 100 mm
Max dörrvikt	80 kg
Armens monteringsalternativ	Figur 1 och 61
Funktion	Justerbar fjäder, justerbar stängnings-/tillslagshastighet
Mekanismtyp	Kamaxelstyrning (cam action)
Infästning	Trä- och metall-dörr
Form	
Stängningskraft	2 till 4
Öppningsvinkel	max. 105°
Mått och infästningsmått för mekanism	276x32x45 mm; centrum 320x20 mm; Skena 424
Artyp	Infälld glidskenearm
Brandklassade tillbehör	Svällist-kit
Ytbehandling	SE Silverlack
Armens ytbehandling	SE Silverlack
Serie	ARRONE-serien
Förpackningsenhet	1
Ytterkartong	9

